



Изделия из тонкого стекла в надежных руках

Стекланные изделия нуждаются в деликатном уходе, особенно при очистке. Об этом позаботится верхняя полка посудомоечной машины 700 GlassCare с мягкими фиксаторами, надежно и аккуратно удерживающими изделия из тонкого стекла. А SoftSpikes позаботится о том, чтобы на них не появилось ни одной царапины.

Product Benefits & Features



Защита хрупкой стеклянной посуды с SoftGrips и SoftSpikes

Благодаря SoftGrips и SoftSpikes вам больше не придется мыть хрупкие стеклянные изделия вручную. Мягкие фиксаторы помогают надежно закрепить стеклянную посуду, защищая ее от сколов и трещин.

SatelliteClean®. Полная очистка. Без перерасхода воды

Благодаря функции SatelliteClean® посуда всегда будет безупречно чистой — очищая до 3 раз эффективнее, чем стандартная посудомоечная машина. Благодаря двойному вращающемуся распылителю, который постоянно меняет направление струи, даже объемные предметы будут тщательно вымыты.

Сдвоенные разбрызгиватели: вода охватит каждый уголок

Два вращающихся разбрызгивателя этой посудомоечной машины охватят водой каждый бокал, блюдо и тарелку. Эти разбрызгиватели позаботятся о том, чтобы вода охватила каждый уголок, а посуда при выгрузке сияла чистотой. Как в верхней, так и в нижней корзинах.

Уничтожайте все вредные бактерии на посуде с помощью функции ExtraHygiene

Благодаря функции ExtraHygiene посуда будет максимально чистой. Она включает в себя фазу санитарной обработки с помощью мощного полоскания, при которой температура в посудомоечной машине достигает 69°C. Это гарантированно уничтожает почти все вредные бактерии на посуде.

QuickLift - меняйте высоту расположения корзины даже при полной загрузке

Независимо от того, загружаете ли вы посуду или выгружаете ее, корзина QuickLift сделает этот процесс более комфортным. Даже если верхняя корзина полностью загружена габаритной посудой, система QuickLift позволит вам подобрать удобную высоту для доступа к нему.

- Установка: Отдельностоящий
- Весь корпус из нержавеющей стали
- Фасад из нержавеющей стали
- Количество загружаемых комплектов посуды: 9
- Уровень шума: всего 46 дБ (МЭК 60704-3)
- Потребление воды и электроэнергии: 9.9 л, 0.689 кВт для программы экономичная 50°
- Количество программ/температурных режимов: 8/4
- Список программ: 60 минут, 90 мин, AUTO Sense, ECO, Machine Care, Быстрая 30 мин, Ополаскивание, 160 мин
- Разбрызгиватель FlexiSpray
- Система сушки: Технология AirDry
- Текстовая/символьная панель управления
- Символьная панель управления
- Функция автоматического отключения
- Система термозффективности
- Функция отложенного старта от 1 до 24 часов
- Индикация оставшегося времени
- Датчик чистоты воды
- Индикатор наличия соли и ополаскивателя
- Другие индикаторы: Задержка запуска 1-24 ч, Сушка, ExtraHygiene, GlassCare, Выбранная программа, Добавить ополаскиватель, Полоскание, Добавить соль, Мойка/Стирка, XtraPower
- Верхняя корзина с системой FlexiLift
- Верхняя корзина с изменяемой высотой даже при загрузке
- Характеристики верхней корзины: 2 Blue Soft Grips, 2 Blue Soft Spikes, складная полка для чашек, Plastic coloured handle
- Особенности нижней корзины: 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Корзина для столовых приборов
- Защита от протечек
- Размеры для встраивания (В(мин./макс.)xШxГ), мм: 820/850x450x570
- Инверторный мотор

Product Specification

Класс энергопотребления (фактический)	A++	Тип установки	Встроенная (съемная столешница)
Номинальное напряжение, В	220-240	Тип конструкции	Отдельно стоящая
Мощность подключения (Вт)	1950		
Высота, мм	850		
Ширина, мм	450		
Глубина, мм.	615		
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм	не указано		
Предохранители, А	10		
Класс мойки	A		
Класс сушки	A		
Загрузка, комплектов посуды	9		
Цвет	Нержавеющая сталь		
Код модели	ER Open		
Страна производства	Польша		
Программы мойки	60 минут, 90 мин, AUTO Sense, ECO, Machine Care, Быстрая 30 мин, Ополаскивание, 160 мин		
Опции	Антибактериальная мойка ExtraHygiene, GlassCare, Интенсивная мойка XtraPower		
Количество программ	8		
Луч на полу	Нет		
Класс энергопотребления	A		
Двигатель	Инверторный BLCD		

